

Flügger Flutex 10



Описание продукта

Матовая акриловая краска с очень красивым внешним видом и мягким, приглушённым блеском. Обладает высокой кроющей способностью. Легко наносится, подкрашивается и перекрашивается. Обеспечивает прочное и моющееся покрытие, которое выдерживает локальную чистку. Краска Flügger Flutex 10 отмечена Европейским экологическим лейблом ECOL. Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений, в том числе с повышенной эксплуатационной нагрузкой, таких как офисы, общественные учреждения, учебные заведения, больницы и т.д. Flutex 10 насыщенных цветов может иметь большую степень блеска, чем светлых оттенков и может стираться из-за повышенного количества пигментов до полной полимеризации краски.

Преимущества:

Красивое, хорошо моющееся покрытие с прекрасной адгезией
Легко и быстро наносится
Широкий спектр применения

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для очистки используйте Fluren 37 Basic Cleaner. Впитывающие и слегка мелящиеся поверхности загрунтовать Flügger Sealer. Пятна от водных протечек, никотина, других загрязнений (соков, кофе, маркеров, следов пожара и т.п.) необходимо изолировать краской Flügger Iso 5.

Нанесение

Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком или краскопультом. В зависимости от подложки, способа нанесения и температуры на первый слой краску можно разбавить водой до 10%.

Примечание

Для очистки пятен можно применять универсальные моющие средства, например Fluren 32. При необходимости локального ремонта поверхности используйте ту же краску и такой же инструмент, которые применялись первоначально.

Технические характеристики

Тип:	Акриловая краска
Плотность:	1,28 кг/л
Степень блеска:	10, шелковисто-матовый
Сухой остаток:	По весу: 59% ,По объему: 44%
Расход:	8-10 м ² /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при температуре 20°C, относительной влажности 60%:	На отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 2 ч Полное отверждение: Несколько дней
Стойкость к мытью:	Класс 1, согласно EN 13300
Паропроницаемость:	Класс 2, согласно EN 7783-2
Разбавитель:	Вода
Очистка инструментов и т.д.:	Вода и мыло
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

