

# Технический паспорт Flügger Dekso 25

Flügger



---

## Описание продукта

100% - акриловая полуматовая краска без эффекта пожелтения с максимальной прочностью и минимальной восприимчивостью к загрязнениям. Обладает высокой кроющей способностью. Выдерживает очистку под высоким давлением: максимум 80 бар с минимальным расстоянием от поверхности 30 см и температурой воды не более 30 °С. Предназначена для внутренних работ. Особенно рекомендуется для помещений, в которых предъявляются самые жёсткие требования к износостойкости и очистке поверхности: общественные учреждения, больницы, холлы, кухни, санузлы

## Преимущества:

Экстра прочное и грязеотталкивающее покрытие  
Возможность удаления трудно выводимых пятен, не оставляя следов  
Отвечает самым высоким эксплуатационным требованиям

## Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Перед окраской поверхность очистить, используя Flügen 37 Basic Cleaner.

Минеральные, впитывающие или слегка мелящиеся основания загрунтовать Flügger Sealer.

## Нанесение

Наносить в 1-2 слоя кистью валиком или краскопультом. При нанесении валиком важно правильно подобрать длину ворса.

## Примечание

Dekso 25 тёмных цветов может быть менее прочной, чем белая и светлых оттенков.

---

## Технические характеристики

Тип:	Акриловая краска
Плотность:	1,31 кг/л
Степень блеска:	25, полуматовый
Сухой остаток:	По весу: 53% , По объёму: 39%
Расход:	8-10 м <sup>2</sup> /л
Температура нанесения:	Мин. рабочая температура в процессе нанесения и высыхания/отверждения: +5°C Макс. относительная влажность: 80%
Время высыхания при температуре 20°C, относительной влажности 60%:	На отлип: 1 ч Интервал перекрытия: 6 ч Полное отверждение: Несколько дней
Стойкость к мытью:	Класс 1, согласно EN 13300
Разбавитель:	Вода
Очистка инструментов и т.д.:	Вода
Условия хранения:	Хранить в прохладном месте, в плотно закрытой упаковке, не замораживать.

---

Код: DP 25

Март 2016 года, заменяет Август 2012 года