

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ПАРКЕТНЫЕ ПОЛЫ И ДЕРЕВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип: масла для дерева

Назначение: Декорирование и защита дерева, внутри помещения

Типы поверхностей: паркетные и деревянные полы, лестницы и другие виды деревянных поверхностей

Место применения: Натуральное масло делает деревянный пол по-настоящему прочным и стойким к мытью благодаря входящему в состав маслу Тунгового дерева. Уникальное масло, проникая внутрь древесины, укрепляет и усиливает древесные волокна, сохраняя паропроницаемые свойства. Масло легко наносится на пол, создавая ощущение необработанной древесины, оно абсолютно матовое и бесцветное

Свойства: Сделано во Франции.

- Содержит натуральное масло Тунгового дерева
- Образует износостойкое покрытие, защищает от царапин
- Полностью впитывается в древесину, без пятен и разводов
- Препятствует проникновению влаги внутрь древесины

Состав: уайт-спирит, масло, алкидная смола, аддитивы

Расход: 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины)

Фасовка: 1; 2,5л

Цвета: бесцветный

Степень блеска: матовая

Разбавление: не требует разбавления



Порядок применения

Подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством Универсальным антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. Ранее воцеленная поверхность: удалить воск. Ранее окрашенная древесина: удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Desarant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли

Порядок работы: Перед применением тщательно перемешать. Нанести масло на поверхность кистью в 2 слоя. Обильно нанести продукт кистью на подготовленную поверхность. Дать впитаться в течение 30 минут, затем удалить все излишки с помощью не ворсистой хлопчатобумажной ткани. Через 12 часов нанести второй слой, через 30 минут после нанесения снять остатки масла при помощи не ворсистой хлопчатобумажной ткани, дать высохнуть в течение 24 часов.

Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при температуре от +12°C до +25°C.

Количество слоев: 2 слоя

Время высыхания: высыхание первого слоя 3 часа, время полного высыхания 24 часа

Очистка: вымыть мыльным раствором и тщательно вытереть насухо

Хранение и транспортировка

Срок хранения: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде.

Условия хранения и транспортировки: хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия солнечных лучей и воды, при температуре от 0°C до +40°C.



БЕСЦВЕТНЫЙ