

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип:** лак для деревянных поверхностей

**Назначение:** Декорирование и защита дерева, внутри помещения

**Типы поверхностей:** все виды древесины

**Место применения:** Деревянная мебель внутри помещения: столы, стулья, шкафы и тд. элементы декора, перила лестниц и тд. Акриловый Лак для мебели отлично подходит для декора и защиты мебели и предметов интерьера: двери, перила, декоративные элементы. Лак отлично защищает поверхность от ударов и царапин, и при этом практически не обладает запахом. Круглый год вы можете декорировать и обновлять мебель дома

**Свойства:** Сделано во Франции.

Формула ECO PROTECT — низкое содержание ЛОВ (летучие органические вещества)

Высокая стойкость к абразивному износу

Тиксотропная формула — без брызг и подтеков

Отлично защищает от царапин и сколов

Не желтеет со временем

Отталкивает воду и грязь

**Состав:** Акриловая смола, аддитивы, пигменты, вода

**Расход:** 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины)

**Фасовка:** 0.5; 1л

**Цвета:** дуб, дуб золотой, дуб темный, тиковое дерево, красное дерево, венге, белый

**Степень блеска:** глянец

**Разбавление:** не требует разбавления



## Порядок применения

**Подготовка поверхности:** Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством Универсальным антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. Ранее вощенная поверхность: удалить воск. Ранее окрашенная древесина: удалить отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decarant для очистки старых покрытий V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли

**Порядок работы:** Перед применением тщательно перемешать. Нанесите кистью, валиком, распылителем первый слой в направлении волокон дерева. Дайте высохнуть в течение 3 часов, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (240), удалите пыль. Нанести второй слой. Дайте высохнуть в течение 24 часов.

**Условия применения:** Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при температуре от +12°C до +25°C.

**Количество слоев:** 2 слоя

**Время высыхания:** высыхание первого слоя 3 часа, время полного высыхания 24 часа


**Растворитель:** вода

**Очистка:** очистить водой и тщательно вытереть насухо

## Хранение и транспортировка

**Срок хранения:** 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде.


**Условия хранения и транспортировки:** хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия солнечных лучей и воды, при температуре от 0°C до +40°C.



**ДУБ**



**ДУБ ЗОЛОТОЙ**



**ДУБ ТЕМНЫЙ**



**ТИКОВОЕ ДЕРЕВО**



**КРАСНОЕ ДЕРЕВО**



**ВЕНГЕ**



**БЕЛЫЙ**